

Specifikace požadavků na elektrickou multifunkční pánev:

Celkový objem: min. 150 litrů využitelný objemu

Plocha dna pánve max.: 60 dm²

Teplotní rozsah: 30-250st.

Rozměry (mm) +/- 5%: 1400x920x1100

Hmotnost (kg) max: 258kg

Počet porcí +/-5%: 105-520

Příkon +/-5%: 41,5kW

Prívod vody (tlaková hadice): R ¾“

Odtok vody: DN 50

Displej: min. 10“ TFT displej s dotykovou obrazovkou

Výběr z min. 40 jazyků

Možnost programování a pojmenování: min. 1200 programů s min. 12 kroky

Pánev zhotovena z nerezavějící oceli (vnitřní i vnější část), dno pánve odolné proti poškrábání

Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli

Seznam min. 10 nejčastějších vybraných postupů vaření

Automatické napouštění vody s přesností na litry

Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánve

Pohyb pánve zajišťuje elektricky poháněný válec, který se ovládá na displeji

Snímač vnitřní teploty pokrmu s šesti místy měření, magnetický držák snímače vnitřní teploty pokrmu, ergonomická rukojeť a také automatická korekce chyb v případě chybných vpichů

Inteligentní regulace energie a teploty s vysokými výkonnostními rezervami a přesnou distribucí tepla po celé ploše

Automatické opětovné zahájení a optimální ukončení procesu vaření i přes výpadek proudu

Zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy

Inteligentní automatické vyjmutí varných a fritovacích košů pro dokonalé výsledky přípravy, optimální ergonomie a energetická účinnost

Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování

Elektronický bezpečnostní omezovač teploty

Varný systém má schválen provoz bez dozoru (např. noční vaření)

Integrované zamykání displeje brání náhodné obsluze
Dodatečné zabezpečení při motorovém zvedání pánve
Auto-diagnostika závad
Kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ
Integrovaná ruční sprcha
Integrovaná zásuvka 230V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rameno pro automatické zvedání a spouštění
Stěrka, míchací stěrka, lopatky, sítko, sítko na špecle
Rošt na dno nádoby
Varný a fritovací koš
Vozík na koše, vozík na olej
Variomobil

Součástí dodávky je:

- Doprava na místo plnění a odvoz starého zařízení;
- Umístění, montáž, zapojení (vč. rozvodů), odzkoušení nového zařízení;
- Zaškolení obsluhy;
- Bezplatný záruční servis po dobu záruční doby.

Podmínky plnění zakázky:

- Zadavatel požaduje záruční dobu minimálně v délce 24 měsíců;
- Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím;
- Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční doby hradí dodavatel;
- Dodavatel dodá při předání veškeré doklady nutné k uvedení zařízení do provozu;
- Dodavatel poskytuje bezplatnou telefonickou konzultaci (technické dotazy ohledně použití).